



Hochleistungsgruppenstrahler

CPS 320 / CPS 820



Die Modelle CPS 320 und CPS 820 sind 2-Weg-Gruppenlautsprecher mit exzellenter Horizontal-Abstrahlcharakteristik und extrem niedrigen Klirrfaktor. Durch vier gut definierte, vertikale Abstrahlung erzielt.

Das verwendete Hochtonghorn wird über eine 18dB/Okt Butterworth-Frequenzweiche angekoppelt.

Alle Lautsprechersysteme sind gegen Überlastung geschützt. Die umschaltbaren Ein- und Ausgangsbuchsen erlauben die Wahl zwischen niederohmigem und 100 V-Betrieb. Auf der Rückwand steht zur Aufhängung eine integrierte Befestigungsschiene zur Verfügung. Spezielle Datenblätter erhalten Sie auf Anfrage.

	CPS 320	CPS 820
Nennimpedanz	200 Ohm / 100 V 4 Ω	1667 Ohm / 100 V 8 Ω
Nennbelastbarkeit	50 Watt	100 Watt
Anpassungen	1/1 P, 1/2 P, 1/4 P	1/1 P, 1/2 P, 1/4 P
Übertragungsbereich	70 bis 200.000 Hz/-20dB	60 bis 200.000 Hz/-20dB
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	94 dB	97 dB
max. Schalldruck (1Meter)	111 dB	117 dB
Abmessungen in mm (B x H x T)	166 x 734 x 195 mm	166 x 1260 x 195 mm
Gewicht	12 kg	18 kg
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)	lichtgrau (RAL 7035)
Sonderzubehör		
Wandhalterung	WH 103	WH 103
Stativ	FS 213	FS 213
Stativhalterung	LSR 820	LSR 820

